



IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B3 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MX71P-6	112	139	140	90	103	45	M20*1.5	14	M5	30	5	71	183	7	260

Technische Daten / technical data

Typ / type	MX71P-6				
Leistung / power	[kW]	0,37	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	5,0
Drehzahl / speed	[upm]	880	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	1,1
Anzahl der Pole/ number of poles		6	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	1,0
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	1,28	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	0,00165
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,7	Lager / bearing	[DE] [NDE]	6202 6202
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	59,7 0 0	max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	750
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55	Schalleistungspegel / noise level	[dB]	52
Drehmoment / torque	[Nm]	4,0	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≤40
Betriebsart / type of duty		S1	Gewicht / weight	[kg]	7,5
Iso.Kl		F	Aufstellungshöhe altitude	[m]	≤1000
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤60			
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60			
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz			
Motorschutz / motor protection	3x PTC Kaltleiter / Thermistor				
Herstellungsjahr production year	siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits				